

САМОХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК NOBLELIFT SC068EC ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ, ШИРИНА ПЛАТФОРМЫ ВСЕГО 0,76 М.

НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК NOBLELIFT SC06E

-РАБОЧАЯ ВЫСОТА	5,8 М.
-ВЫСОТА ПО ПОЛУ	3,9 М.
-ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	240 КГ.
-ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ	1.29*0,77
-ПРИВОД КОЛЕС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	0,8 КВТ
-НАПРЯЖЕНИЕ И ЕМКОСТЬ	АКБ 2*12 / 85 АН
-МАССА	895 КГ.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА НОЖНИЧНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ. ШИРИНА ПЛАТФОРМЫ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 0,76 М, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В УЗКИХ ПРОХОДАХ И ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ПОДЪЕМНИК ОСНАЩЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ ДВИЖЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ 0,5 КВТ И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПОДЪЕМА МОЩНОСТЬЮ 2,0 КВТ ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА И СУЩЕСТВЕННУЮ ЭКОНОМИЮ ЗАРЯДА АКБ. В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ БОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПЦИЙ ПРЕМИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА. ПЛАТФОРМА РАССЧИТАНА НА РАБОТУ 2 ЧЕЛОВЕК, ИМЕЕТ РАСШИРИТЕЛЬ 0,9 М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		SC06E
Нагрузка на платформу, макс.	кг	240
Нагрузка на выдвижной элемент, макс	кг	100
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс		2
Допустимое кол-во человек (на улице), макс		-

Рабочая высота	м	5.9
Высота платформы в поднятом положении	м	3.9
Длина основания вышки	м	1.44
Ширина основания вышки	м	0.76
Высота вышки (ограждение поднято)	м	2.03
Высота, ограждение сложено	м	1.87
Габаритный размер платформы	м	1.29x0.77
Длина выдвижного элемента	м	0.6
Дорожный просвет в сложенном состоянии	м	0.06
Дорожный просвет, при поднятой платформе	м	0.015
Колесная база	м	1.05
Радиус разворота	м	1.55
Мощность двигателя движения	В/кВт	24/0.4
Мощность двигателя подъема	В/кВт	24/0/8
Скорость перемещения в сложенном состоянии	км/ч	4.0

Скорость перемещения при поднятой платформе	км/ч	0.5
Скорость подъема/опускания платформы	с	25/27
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ	В/Ач	2 x 12/85
Зарядное устройство	В/А	24/15
Максимально преодолимый уклон	%	25
Максимальный рабочий уклон	°	1.5/3
Размеры колес	мм	Ø230x80
Максимальное рабочее давление в системе	МПа	25
Уровень шума	дБА	<70
Масса	кг	895

СТОИМОСТЬ 952 259 РУБЛЕЙ С НДС